

# M300FX4

1/12 SCALE ELECTRIC 2WD COMPETITION CAR

## SETTING SHEET

M300FX4  
 M300FX4 US-spec. DATE 2018 . 1 . 20

●ドライバー 清水昭博

●コース Dayz 夜ちやれ (TQ&WIN)

環境  インドア  アウトドア

路面  アスファルト  カーペット

路面状況  ローグリップ  普通  ハイグリップ

気温 °C 湿度 % 路面温度 °C

●ボディー Black Art TOYOTA floppy

●サーボ搭載方法  ☆後載せ  前載せ  フローティング

●アッパーアームマウント  -10° ☆  -5°

●フロントハイトスペーサー  2.0mm × 1  1.5mm ×  
 1.0mm ×  0.25mm × 1

●サスポール  アッパーアーム側  ロアアーム側

●フロントスプリング  その他 ( )  
 KM175S RS17R RS17O RS17Y RS17B KM17S KM17MS KM17 KM17H  
 SS  R  O  Y  B ☆  S  MS  M  H  
φ0.4(黒) φ0.45(赤) φ0.45(橙) φ0.5(黄) φ0.5(青) φ0.45(金) φ0.5(黒) φ0.5(銀) φ0.55(黒)  
175gf/mm 180gf/mm 200gf/mm 210gf/mm 240gf/mm 275gf/mm 330gf/mm 400gf/mm 570gf/mm

●トー角  イン  アウト 1 ° ●キャンバー角 -2 (HUDY) °

●サイドスプリング RSD11  R (赤)  Y (黄)  B ☆ (青)  W (白)  
 RSX211  S (銀)  M (黒)  H (銅)  
 その他 (アソシシルバー)  
 ロアブレースにタッチしてから  
 スプリングテンション 0 回転

●サイドリンク  標準  その他 ( )

●リヤトレッド + 5 mm 合計 172 mm

●指数 78.9 ピニオンギヤ 49 T  
 スパーギヤ 78 T

●モーター TRION M6 / 21.5 ターン  
 ローター径 13.0 mm 進角 °

●バッテリー KAWADA / 3800 mAh

●メカ アンプ/ HW XR10 サーボ/ SRG-HS  
 STOCK SPEC 受信器/ RX481

memo

- ・アルミシャーシ
- ・モーターマウントブレース裏向き0リングを挟んで固定 (しっかり締め込む)
- ・FX1 用カーボン製ボールシート (ガチ留め)

↓リバウンドに合わせる

●スペーサー (バンブ調整) 3 mm

●キングピンシム × 枚

●オイル # なし

●車高 3.5 mm

●フロントリバウンド 0.2 mm

●キャスト用シム

0	0.5	1.0	1.5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	1.0	0.5	0

●ストラットバー  有り  無し

●サスマウントインサート向き

<input type="checkbox"/> -0.5	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> +0.5 ☆
-------------------------------	----------------------------	--

●Fタイヤ径 39.5 mm

●グリップ剤 FUNNY GRIP

●附着時間 20 分

●塗り幅 2/3

●ダンパー穴位置

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 ☆	<input checked="" type="checkbox"/> 3
----------------------------	------------------------------	---------------------------------------

●サーボセイバー  ☆ B-29S  その他 X-RAY

●フロントタイヤ CXS(D1F335)

●フロントホイール  φ36  φ37  φ38

TNレーシング (TN-984)

●ダンパー穴位置

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 ☆	<input checked="" type="checkbox"/> 3 ☆	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
----------------------------	------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

●ダンパーステー 取付穴位置

●ダンパー長 (A) 71 mm

●オイル # 80 (AXON) ※ピストン穴φ1.2 ※引きで組む

●スプリング ※ダンパーキャップ穴開け (大気開放)

RSF15	<input type="checkbox"/> R 140gf/mm	<input type="checkbox"/> Y 160gf/mm	<input type="checkbox"/> B 180gf/mm
	<input type="checkbox"/> W 200gf/mm	<input checked="" type="checkbox"/> V 220gf/mm	

●ダンパー穴位置  前穴  後穴 ☆ ※スペーサー 0mm

●オイル # 10000 (AXON)

●車高 3.5 mm

●リヤリバウンド 1 mm

●Rタイヤ径 40 mm

●グリップ剤 FUNNY GRIP

●附着時間 真空引き  有り  無し

60 分

●車高 3.5 mm

●車軸調整シム 0.5 mm

●リヤタイヤ CXS コンビ (D1R435)

●リヤホイール  φ36  φ37  φ38

TNレーシング (TN-988) ※リブカット

☆は、キット標準