M300GT

1/12th SCALE DIRECT DRIVE TOURING CAR

SETTING SHEET

DATE 2010 . 9 . 12

●ドライバー 福岡 真

●コース タイガー模型一宮店(12GTレース)

環 境 □インドア ☑アウトドア

路 面 ☑アスファルト □コンクリート □カーペット

路面状況 ☑良い □悪い

気温 38 ℃ 湿度 50 % 路面温度 60 ℃

●ボディー 軽量Z(RGB-61L)

●ウイング □タイプA □タイプB (GTウイング(RGT-90))

●アッパーアームマウント □−15° □−10° ☑☆−5° □−0°

●フロントハイトスペーサー ☑☆3mm □2mm □1.2mm RS-91黒 □0.5mm □0mm (mm)

●サスボール アッパーアーム側 □ ☑ ☆ ロアアーム側 ☑ ☆ □

●Fサススプリング KM-17 □Sソフト □☆ソフト ☑ミディアム □ハード

●トー角 □イン □アウト 0 °

●初期キャンバー角 −1 °

●バンプ □イン ☑アウト ナックルのボール 2mm程かさ上げ

●ベアリングホルダー 56 ☑ 54 □☆ 52 □ 50 □ 48 □

●ピニオンギヤ 32 T ●スパーギヤ 88 T

●モーター カワダ GTストック30T(指定) / ターン

●バッテリー LFA030 PERMAX Li-Fe4000 mAh セル

●指数 ピニオンギヤの歯数 / スパーギヤの歯数 × タイヤ径 × 3.14 = 62.7

●メカ アンプ/ フタバ MC850 受信器/ フタバ R604FS サーボ/ フタバ BLS651

memo タイヤ径は購入時のまま使用。

小さくなってきたら車高が4mm確保できるように調整。

グリップ剤は使用しなくてもOK!! 逆効果の場合あり。

☆は、キット標準

車高 4〜5 mm

●キングピンシム 0.5×1 枚 / 0 枚 / 0 枚 / 0 枚

●キャスター用シム

0	0.5	1.0	1.5
☑	□	□☆	□
1.5	1.0	0.5	0

●グリップ剤 白缶

●付着時間

●塗り幅 ☑内半面 □全面

55 (使い始め) mm

●ホーン穴位置 □1☆ ☑2 □3

●フロントタイヤ □ゴム ☑スポンジ

RGT80 GT用接着済タイヤ

●インナー

●ホイール

RS95 平積用サーボステーを使用しサーボを搭載。

●ダンパー自由長(A) 標準 63mm mm

シャーシ取付後 標準 61mm ※全備時 mm

●シャフト長(B) 標準 5mm ※全備時 mm

●テンション(C) 標準 5.5mm mm

●オイル # 標準 #300 300

●スプリング ☑☆ソフト □ミディアム □ハード

A B C

RS77 デルリン ダンパーワッシャー

車高 4〜5 mm

●テフロンシート ☑有 □無

●オイル # 5,000

●グリップ剤 白缶

●付着時間

55 (使い始め) mm

RGT82 SP右ハブセット

トレッド片側+2mm

車高 4〜5 mm

●リヤタイヤ □ゴム ☑スポンジ

RGT181 GT用接着済タイヤ

●インナー

●ホイール