



サーキット	川場RCプラザ		
日時	9/1	天候/	気温/
路面状況		路面温度	
ボディー	プロトフォーム P35		
シャーシ	☆ <input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> ソフト		
アッパーマウント	<input checked="" type="checkbox"/> -5 可変 <input type="checkbox"/> 不変 <input type="checkbox"/> +5 可変		
Fタイヤ	カワダLラバー タイヤ径 43.5 mm		
グリップ剤	FX-II / 付着時間 60分		
サスポール向き	アッパー <input type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 下	ローア	<input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 下
スプリング	<input type="checkbox"/> 0.40 <input checked="" type="checkbox"/> 0.45 <input type="checkbox"/> 0.50 <input type="checkbox"/> 0.55		
トー角	<input type="checkbox"/> IN <input type="checkbox"/> OUT 0 度		
F車高	3 mm		
キャンバー	0.7 度		
バンプ	<input type="checkbox"/> IN <input checked="" type="checkbox"/> OUT		
ボールピボット	<input checked="" type="checkbox"/> 底 <input type="checkbox"/> 高		
Rダンパー全長	64 mm		
OIL	250 番		
スプリング	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> ミディアム <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> スーパーハード		
テンション	mm		
フリクショングリス	カワダデフルーブ		
Tバー	1.8 t / <input checked="" type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> カーボン		
Rタイヤ	ゼノンピンク タイヤ径 45 mm		
グリップ剤	FX-II / 付着時間 60分		
車高	A位置	mm	B位置 3 mm
車高調	<input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 52 <input checked="" type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 48		
ピニオン	27 T		
スパー	96 T		
モーター	/ 9 ターン		
バッテリー	FLASH 3300HVR mAh		